

**D** Anbindung Umlenkschloss 661U mit Anti-Panik-Gegenkästen 6663/663E

**GB** Connection of door selector 661U to panic keeps 6663/663E

70 40 059 06.13

D-42549 Velbert

Mettmann Str. 56-64

WILKA Schließtechnik GmbH

1

9647  
9671 (für 661U + 6663)  
9677 (für 661U + 663E)

Treibriegelstange 9671/9677 einschrauben oder Treibriegelstange 9647 auf Länge „L1“ sägen und einschrauben.

Screw shoot bolt 9671/9677 in or cut shoot bolt 9647 to length „L1“ and screw in.

2

Treibriegelstange mit **parallel** zum Stulp aufgestelltem Verbindungselement durchbohren (Bohrer  $\varnothing$  2,5mm).

Drill shoot bolt and connector, which has been aligned **parallel** to the forend (drill  $\varnothing$  2.5mm).

3

Treibriegelstange und Verbindungselement mit Spannhülse  $\varnothing$  2,5mm x 16mm verbinden.

Join shoot bolt and connector with clamping sleeve  $\varnothing$  2.5mm x 16mm.

4

Gegenkasten und Umlenkschloss wie dargestellt aufstecken.

Attach keep and door selector as illustrated above.

5

SW 2,5

Innensechskantschraube durch unteres Befestigungsloch des Umlenkschlusses anziehen.

Tighten inner hexagonal screw through the lower fixing hole of the door selector.

6

Alle noch fehlenden Befestigungsschrauben eindrehen.

Fasten all remaining retaining screws.

